



Drahtgitter (Schlossermatten)

Maße und Eigenschaften

Maschenweiten:	40 - 500 mm (stufenlos)	
Drahtstärken:	3,0 - 6,0 mm	
Gitterbreite:	100 - 2.000 mm - Toleranz max. \pm 5 mm	
Gitterlänge:	100 - 3.000 mm - Toleranz max. \pm 5 mm	
Überstände:	Die Drahtgitter können sowohl mit Überständen bis max. 300 mm als auch mit beschnittenen Kanten geliefert werden. Drahtgitter für Gitterboxpaletten liefern wir mit gekröpften Überständen gemäß Zeichnung UIC-435-3V.	
Mindestmengen:	Bei diesen geschweißten Drahtgittern handelt es sich fast ausnahmslos um Sonderanfertigungen, so dass nur wirtschaftlich vertretbare Mindestmengen, welche je nach Maschenweite und Drahtstärke unterschiedlich sind, gefertigt werden können. Angabe der Mindestmengen erfolgt auf Anfrage.	
Lagergrößen:	40/40/4,0/4,0 mm 50/50/4,0/4,0 mm 50/50/5,0/5,0 mm	Größe 3.000 x 2.000 mm Größe 3.000 x 2.000 mm Größe 3.000 x 2.000 mm
Gewichtstabelle: (Werte in kg/m²)	Maschenweite in mm 50 x 50 100 x 100	Drahtstärke in mm 3,0 3,4 4,0 4,5 5,0 2,2 2,8 4,0 5,0 6,2 (kg) 1,1 1,4 2,0 2,5 3,1 (kg)
	Hierbei handelt es sich um ungefähre Gewichte unter Zugrundelegung von Überständen, welche etwa einer halben Maschenweite entsprechen.	

Für Rückfragen und Angebote stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung - sprechen Sie uns an.

Vertrieb durch:

☎ 00 49 6271 82 120 +++ 📠 00 49 6271 82 368 +++ ✉ info@best-gmbh.net +++ 🌐 www.best-gmbh.net

best gmbh
marketing services